

11 Verdelersomkastingen

11.01 Type AVS BASIC, 110 mm diep



Model	Omschrijving (breedte)	Art.nr.	€ / stuk
AVS	450 mm	K 720 601	74,00
AVS	550 mm	K 720 602	83,00
AVS	700 mm	K 720 603	100,00
AVS	850 mm	K 720 604	117,00
AVS	1000 mm	K 720 605	131,00

Afmetingen (H x D): 585 x 110 mm. Geleverd met montageframe. Kleur: Kèmewit (RAL 9016). Gegalvaniseerd plaatstaal. Frontpaneel met draaislot. Levering in kartonnen doos. Geschikt voor messing en kunststof verdelers zonder pomp, inbouwdiepte tot 110 mm.

11.02 Type AVSG PREMIUM, 140 mm diep



Model	Omschrijving (breedte)	Art.nr.	€ / stuk
AVSG	450 mm	K 720 001	101,00
AVSG	550 mm	K 720 002	117,00
AVSG	700 mm	K 720 003	131,00
AVSG	850 mm	K 720 004	145,00
AVSG	1000 mm	K 720 005	158,00
AVSG	1200 mm	K 720 006	183,00

Afmetingen (H x D): 710 x 140 mm. Geleverd met montageframe. Kleur: Kèmewit (RAL 9016). Gegalvaniseerd plaatstaal. Frontpaneel met draaislot. Aanvoer en retour naar keuze links, rechts of aan onderzijde. Levering in kartonnen doos.

Bij toepassing van stalen verdelers dient het thermostatische ventiel en de pomp een kwart slag gedraaid te worden.

Verder geschikt voor alle verdelers met een diepte van maximaal 140mm.

11.03 Type UVS, PREMIUM Inbouw uitvoering



Model	Omschrijving (breedte)	Art.nr.	€ / stuk
UVS	450 mm	K 720 301	94,00
UVS	550 mm	K 720 302	106,00
UVS	700 mm	K 720 303	126,00
UVS	850 mm	K 720 304	144,00
UVS	1000 mm	K720 305	172,00
UVS	1200 mm	K 720 306	185,00

Hoogte (verstelbaar): 750 - 850 mm; diepte (verstelbaar): 110 - 165 mm. Raamkader: 650 - 705 mm. Geleverd met montageframe. Kleur: Kèmewit (RAL 9016). Gegalvaniseerd plaatstaal. Frontpaneel met draaislot. Aanvoer en retour naar keuze links, rechts of aan onderzijde. Levering in kartonnen doos. Bij toepassing van stalen verdelers dient het thermostatische ventiel en de pomp een kwart slag gedraaid te worden.