

12 Alpha- serie draadloos (voor verwarmen en koelen)

12.01 Alpha Draadloze thermostaat (Verwarmen en Koelen)



Omschrijving	stuks	Art.nr.	€ / stuk
Alpha serie draadloos	1	K 800 800	132,00

Draadloze regelaar op batterijen (2 x LR6/AA, 1,5V). Montage direct op de wand in combinatie met de grondplaat K 801 000. Bereik circa 30 m. Spatwaterdichtheid: IP30/II. Automatische temperatuursverlaging (4K) door extern schakelsignaal. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmetingen: (H.B.D.) 80 x 93 x 27 mm.

12.02 Alpha Basisstation voor draadloze temperatuursregeling (868 MHz)



Type	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
24V, met Trafo 6 kanaals	1	K 800 900	388,00
24V, met Trafo 12 kanaals	1	K 800 903	598,00

Draadloze ontvangstmodule voor max. 6 ruimtethermostaten en max. 12 servomotoren. Aansluiting d.m.v. schroefloze steek-/klemverbinding. Modulair uitbreid mogelijk. Voor koeling dient u de AT-komfort uitbreidingsmodule toe te passen. Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 302 x 70 mm.

12.03 Alpha AR-komfort uitbreidingsmodule voor vloerkoeling



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Module voor koelfunctie 24 volt	1	K 800 702	129,17

Insteek-module voor op de klemmenstrook voor koelfunctie, inclusief aansluiting voor een potentiaalvrije contact. Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.

12.04 Alpha Pompmodule uitbreidingsmodule



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Pompschakelmodule 24V	1	K 800 401	92,19

Insteek-relais op klemmenstrook, voor in-/uitschakelen van circulatiepomp. Automatische uitschakeling van de pomp, intervalschakeling voor zomerbedrijf. Nalooptijd instelbaar (0-15 min.) Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.

12.05 Alpha Klokmodule voor aansluiting op klemmenstrook



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Klokmodule 230V / 24V	1	K 800 500	207,81.

Eenvoudig te programmeren. Geschikt voor 42 tijdvakken en 2 verwarmingsprogramma's. Afmetingen: (H.B.D.) 48 x 75 x 65 mm.

12.06 Servomotor



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Servomotor 24V / 1,8 W M30 x 1,5	1	K 600709	27,00
Adapter M30 x 1,5 VA 91 tbv messing verdelers (blauw)	1	K 600 721	1,50
Adapter M30 x 1,5 VA 80 tbv stalen verdelers (grijs)	1	K 600 704	1,50

Spatwaterbestendige uitvoering, beschermingsklasse IP 54. Van beschermende isolatie voorziene, vast gemonteerde tweepolige aansluitkabel 0,75 mm² x 1 m.

12.07 Alpha Montage-eenheid voor ruimtethermostaat



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Montage eenheid	1	K 801 000	7,50

Voor de wandmontage van de ALPHA serie thermostaten.