

## 13 Alpha serie bedraad 24 Volt

### 13.01 Alpha thermostaat (Alleen Verwarmen)



**Omschrijving**  
Alpha serie 24 Volt

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 800 003

**€ / stuk**  
67,50

Montage direct op de wand in combinatie met de grondplaat K 801 000.  
Spatwaterdichtheid: IP30/II. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmetingen: (H.B.D.) 80 x 84 x 27 mm.

### 13.02 Alpha thermostaat programmeerbaar (Alleen Verwarmen)



**Omschrijving**  
Alpha serie 24Volt

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 800 211

**€ / stuk**  
225,00

Montage direct op de wand in combinatie met de grondplaat K 801 000.  
Programmeerbaar dmv dag en weekprogramma, 21 in en uitschakelmomenten mogelijk met een automatische zomertijdinstelling.  
Spatwaterdichtheid: IP30/II. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmetingen: (H.B.D.) 80 x 118 x 27 mm.

### 13.03 Alpha thermostaat (Verwarmen en Koelen)



**Omschrijving**  
Alpha serie 24 Volt

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 800 102

**€ / stuk**  
115,00

Montage direct op de wand in combinatie met de grondplaat K 801 000.  
Ruimjethermostaat met omschakelbare koelfunctie, ingang voor een extern omschakelsignaal verwarmen/koelen  
Spatwaterdichtheid: IP30/II. Schakeldeferentie ca. 0-2K. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmetingen: (H.B.D.) 80 x 93 x 27 mm.

### 13.04 Alpha Montage-eenheid voor ruimtethermostaten



**Omschrijving**  
Montage eenheid

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 801 000

**€ / stuk**  
7,50

Voor de wandmontage van de ALPHA serie thermostaten.

### 13.05 Alpha Klemmenstrook



**Omschrijving**  
Klemmenstrook 24V

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 800 301

**€ / stuk**  
138,00

Aansluiting d.m.v. schroefloze steek-/klemverbinding. Modulair uitbreid mogelijk. . Max. 6 thermostaten kunnen met max. 12 servomotoren worden verbonden. Voor koeling dient u de AT-komfort uitbreidingsmodule toe te passen.  
Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 302 x 70 mm.

### 13.06 Alpha AR-komfort uitbreidingsmodule voor vloerkoeling



**Omschrijving**  
Module voor koelfunctie 24 volt

**Stuks**  
1

**Art.nr.**  
K 800 702

**€ / stuk**  
129,17

Insteek-module voor op de klemmenstrook voor koelfunctie, inclusief aansluiting voor een potentiaalvrije contact.  
Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.

**13.07 Alpha Pompmodule uitbreidingsmodule**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Pompschakelmodule 24V	1	K 800 401	92,19

*Insteek-relais op klemmenstrook, voor in-/uitschakelen van circulatiepomp. Automatische uitschakeling van de pomp, intervalschakeling voor zomerbedrijf. Nalooptijd instelbaar (0-15 min.) Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.*

**13.08 Alpha Module voor servomotoren**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Uitbreidingsmodule 24V	1	K 800 601	57,24

*Uitbreiding van de klemmenstrook voor extra servomotoren (bij meer dan 4 verdelers per regelaar). Aansluitmogelijkheden: 2 groepen voor 4 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.*

**13.09 Alpha Thermostaatmodule**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Uitbreidingsmodule 24V	1	K 800 701	52,03

*Uitbreiding om 2 extra ruimtethermostaten aan te sluiten. Aansluitmogelijkheden: 2 ruimtethermostaten en 4 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D.) 75 x 88 x 70 mm.*

**13.10 Alpha Klokmodule voor aansluiting op klemmenstrook**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Klokmodule 230V / 24V	1	K 800 500	207,81

**13.11 Servomotor**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Servomotor 24V / 1,8 W M30 x 1,5	1	K 600 741	27,00
Adapter M30 x 1,5 VA 91 tbv messing verdelers (blauw)	1	K 600 721	1,50
Adapter M30 x 1,5 VA 80 tbv stalen verdelers (grijs)	1	K 600 704	1,50

*Spatwaterbestendige uitvoering, beschermingsklasse IP 54. Van beschermende isolatie voorziene, vast gemonteerde tweepolige aansluitkabel 0,75 mm<sup>2</sup> x 1 m.*