

16 Basic OEM bedraad 24 Volt

16.01 Basic Elektronische ruimtethermostaat (Alleen Verwarmen)



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Thermostaat 24V	1	K 800 101	26,90

Kamertemperatuurregelaar met 3 draden, met thermische retour voor regeling per vertrek en zone, Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230Volt of 5 servomotoren van 24 Volt. Regelbereik: 10 tot 28°C Afmeting (H.B.D.) 78 x 75 x 28 mm, omkasting: wit.

16.02 Basic Ruimtethermostaat (Verwarmen en Koelen)



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Thermostaat 24V Verwarmen/Koelen	1	K 800 036	86,80

Kamertemperatuurregelaar voor koeling, met thermische retour voor regeling per vertrek en zone (middels een CO ingang). Kalibratie van ca. 2K. Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230V. en 5 servomotoren van 24 Volt. Automatische temperatuursverlaging (4K) bij 20°C door extern schakelsignaal. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmeting (H.B.D.) 78 x 75 x 28 mm, omkasting: wit.

16.03 Basic Afdekplaat voor ruimtethermostaat



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Afdekplaat tbv ruimtethermostaat	1	K 802 410	20,00

Geschikt voor alle basic ruimtethermostataen. De afdekplaat zorgt ervoor dat niet geautriceerde mensen de vastgestelde temperatuur kunnen wijzigen. Met name geschikt voor openbare ruimtes. Wordt geleverd inclusief bevestigingsschroeven.

16.04 Basic Klemmenstrook met pomppodule (Alleen Verwarmen)



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Klemmenstrook 24V	1	K 800 307	93,90

Klemmenstrook voor directe wandmontage. Geschikt voor 6 ruimtethermostaten en maximaal 12 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D.) .74 x 310 x 40 mm, omkasting: wit. Met geïntegreerde pomppodule. Wordt geleverd zonder snoer en stekker. De trafo dient separaat besteld te worden.

16.05 Basic Klemmenstrook met pomppodule (Verwarmen en Koelen)



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Klemmenstrook 24 Volt	1	K 800 031	117,00
Klemmenstrook 24 Volt met ketelsturing	1	K 800 032	145,63

Klemmenstrook voor directe wandmontage. Geschikt voor 6 ruimtethermostaten en maximaal 12 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D.) .74 x 310 x 40 mm, omkasting: wit. Met geïntegreerde pomppodule en CO ingang voor stuursignaal verwarmen-koelen. Wordt geleverd zonder snoer en stekker. De trafo dient separaat besteld te worden.

16.06 Trafo 24 Volt tbv bovenstaande klemmenstroken



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Trafo 24 Volt	1	K 800 310	56,35

Volgens EN 61558 Primair 230Volt 50-60 Hz Secondair 24 Volt 50 VA..

16.07 Servomotor

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Servomotor 24V / 1,8 W M30 x 1,5	1	K 60071	27,00
Adapter M30 x 1,5 VA 91 tbv messing verdelers (blauw)	1	K 600 721	1,50
Adapter M30 x 1,5 VA 80 tbv stalen verdelers (grijs)	1	K 600 704	1,50

Spatwaterbestendige uitvoering, beschermingsklasse IP 54. Van beschermende isolatie voorziene, vast gemonteerde tweepolige aansluitkabel 0,75 mm² x 1 m.