

## 17 Basic OEM bedraad 230 Volt

### 17.01 Basic Ruimtethermostaat inbouw (Alleen verwarmen)



| Omschrijving     | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|------------------|-------|-----------|----------|
| Thermostaat 230V | 1     | K 800 001 | 69,00    |

Kamertemperatuurregelaar Bi-Metaal, met thermische retour voor regeling per vertrek en zone. Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230V. Regelbereik: 5 tot 30°C Omkasting: wit.(RAL9010)

### 17.02 Basic Elektronische ruimtethermostaat (Alleen Verwarmen)



| Omschrijving               | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Ruimtethermostaat 230 Volt | 1     | K 800 100 | 26,90    |

Kamertemperatuurregelaar met 3 draden, met thermische retour voor regeling per vertrek en zone, Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230Volt of 5 servomotoren van 24 Volt. Regelbereik: 10 tot 28°C Afmeting (H.B.D.) 78 x 75 x 28 mm, omkasting: wit.

### 17.03 Basic Elektronische ruimtethermostaat (Verwarmen en Koelen)



| Omschrijving               | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Ruimtethermostaat 230 Volt | 1     | K 800 035 | 86,80    |

Kamertemperatuurregelaar voor koeling, met thermische retour voor regeling per vertrek en zone (middels een CO ingang). Kalibratie van ca. 2K. Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230V, en 5 servomotoren van 24 Volt. Automatische temperatuursverlaging (4K) bij 20°C door extern schakelsignaal. Regelbereik: 10 tot 28°C. Afmeting (H.B.D.) 78 x 75 x 28 mm, omkasting: wit.

### 17.04 Programmeerbare thermostaat CM17 (Alleen Verwarmen)



| Omschrijving             | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|--------------------------|-------|-----------|----------|
| Klokthermostaat 230 Volt | 1     | K 800 201 | 169,00   |

Eenvoudig en snel te monteren, nauwkeurige regeling mogelijk, geschikt voor ruimtetemperatuurregeling en zoneregeling. Rechtstreekse aansluiting van 10 servomotoren van 230V mogelijk. Dag- of weekprogramma, vakantieprogramma voor max. 99 dagen. Spatwaterbescherming IP30. Regelbereik: 5 tot 30°C; afmetingen: 80 x 130 x 40; max. last 5A.

### 17.05 Afdekplaat voor ruimtethermostaat



| Omschrijving                     | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|----------------------------------|-------|-----------|----------|
| Afdekplaat tbv ruimtethermostaat | 1     | K 802 410 | 20,00    |

Geschikt voor alle basic ruimtethermostataen. De afdekplaat zorgt ervoor dat niet geautriceerde mensen de vastgestelde temperatuur kunnen wijzigen. Met name geschikt voor openbare ruimtes. Wordt geleverd inclusief bevestigingsschroeven.

### 17.06 Basic Klemmenstook met pompmodule (Alleen Verwarmen)



| Omschrijving      | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|-------------------|-------|-----------|----------|
| Klemmenstook 230V | 1     | K 800 305 | 93,90    |

Klemmenstook voor directe wandmontage. Geschikt voor 6 ruimtethermostaten en maximaal 12 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D.) .74 x 310 x 40 mm, omkasting: wit. Met geïntegreerde pompmodule. Wordt geleverd zonder snoer en stekker.

## 17.07 Basic Klemmenstrook (Verwarmen en Koelen) met pomppodule



| Omschrijving                            | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|---|-------|-----------|----------|
| Klemmenstrook 230 Volt                  | 1     | K 800 030 | 117,00   |
| Klemmenstrook 230 Volt met ketelsturing | 1     | K 800 033 | 165,00   |

*Klemmenstrook voor directe wandmontage. Geschikt voor 6 ruimtethermostaten en maximaal 12 servomotoren. Afmetingen: (H.B.D) .74 x 310 x 40 mm, omkasting: wit. Met geïntegreerde pomppmodule en CO ingang voor stuursignaal verwarmen-koelen. Wordt geleverd zonder snoer en stekker. De trafo dient separaat besteld te worden.*

## 17.08 Servomotor



| Omschrijving  | Stuks | Art.nr.   | € / stuk |
|---|-------|-----------|----------|
| 230V / 1,8 W M30 x 1,5                                | 1     | K 600 740 | 27,00    |
| Adapter M30 x 1,5 VA 91 tbv messing verdelers (blauw) | 1     | K 600 721 | 1,50     |
| Adapter M30 x 1,5 VA 80 tbv stalen verdelers (grijs)  | 1     | K 600 704 | 1,50     |

*Spatwaterbestendige uitvoering, beschermingsklasse IP 54. Van beschermende isolatie voorziene, vast gemonteerde tweepolige aansluitkabel 0,75 mm<sup>2</sup> x 1 m.*