

1 Noppenplaatstelsysteem

1.01 Noppenplaat, type NOP 30 mm



Dikte	Afmetingen	Art.nr.	€ / plaat
30-2 mm	0,8 x 1,4 m	K 300 300	17,97

Gemaakt van EPS-hardschuim, 30 mm dik, totale opbouwhoogte tot bovenkant noppen: 51 mm.
Bouwmateriaalklasse B2, conform DIN 4102. Warmte- en contactgeluidisolatie volgens DIN 4108/4109.
Contactgeluidverbetering: 26 dB. Maximale belasting: 5 kN/m².

Snel en gebruiksvriendelijk te verleggen door overlappende dieptrekfolie. Verlegafstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2, Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm.

Voldoet aan de eisen die worden gesteld aan vloeren grenzend aan verwarmde ruimtes:
 $R = 0,75 \text{ m}^2 \text{ k/W}$.
 $U = 1,33 \text{ m}^2 \text{ k/W}$.

1.02 Noppenplaat, type NOP 11 mm



Dikte	Afmetingen	Art.nr.	€ / plaat
11 mm	0,8 x 1,4 m	K 300 310	17,74

Gemaakt van EPS-hardschuim, 11 mm dik, conform DIN 18164 Teil 1, totale opbouwhoogte tot bovenkant noppen: 32 mm.

Contactgeluidverbetering: 0 dB. Maximale belasting: 60 kN/m².

Snel en gebruiksvriendelijk te verleggen door overlappende dieptrekfolie. Verlegafstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2, Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm.

$R = 0,31 \text{ m}^2 \text{ k/W}$.
 $U = 3,18 \text{ m}^2 \text{ k/W}$.

1.03 Noppenplaat, type NOP 1 mm - voor bijzonder lage opbouwhoogte



Dikte	Afmetingen	Art.nr.	€ / plaat
1 mm	0,8 x 1,4 m	K 300 320	13,42

Gemaakt van 1 mm sterke PS folie zonder isolatie, totale opbouwhoogte tot bovenkant noppen: 21 mm.

Contactgeluidverbetering: 0 dB.

Snel en gebruiksvriendelijk te verleggen door overlappende dieptrekfolie. Verlegafstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2, Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm.

1.04 Noppenplaat, diagonaal houder en deurelement



	Stuks	Art.nr.	€ / plaat
Diagonaalhouder	1	K 300 404	1,08
Deurelement	1	K 300 400	4,84

Diagonaalhouder voor een optimale diagonaal verlegging van de buis in de noppenplaat. **Verpakt per 100 stuks**
Deurelement (geen afbeelding) gemaakt van 1 mm sterke PS folie voor toepassing bij deuropeningen voorzien van meer leidingen.

1.05 Dilatievoegprofiel



Afmeting	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
145 x 10/24 x 2000 mm	1	K 300 402	5,16

Dilatievoegprofiel speciaal voor noppenplaten. Gemaakt van PE met aan de onderzijde een kleefstrook.

Verpakt per lengte van 2000 mm per stuk

1.06 Randisolatie



Afmetingen

8 x 150 mm met folie

Meter/rol

25 m

Art.nr.

K 501 201

€ / rol

13,30

Basic. Geschikt voor cementvloeren conform DIN 18560

8 x 150 mm met folie en plakrand

25 m

K 501 202

16,95

Basic prof. Met zelfklevende rug en plakstrip aan de folierand. Geschikt voor gietvloeren conform DIN 18560 uit hogedruk PE-Schuim met contactgeluidverbetering, B2.

1.07 Montageplug



Schachtlengte 80 mm

Voorboormaat Ø8 mm

Stuks

100

Art.nr.

K 500 500

€ / doos

18,30

Verwerking conform DIN EN 1264 in combinatie met Noppenplaten of Tackerplaten.

1.08 Vloermeetapparaat



Stuks

1

Art.nr.

K 501 700

€ / stuk

4,75

Voor de markering van voorgeschreven restvochtmeting / gereedheid voor leggen, volgens DIN EN 1264, deel 4.