


2 Tackerplaatsysteem

2.01 Tackersysteem - met EPS isolatie, weefselfolie en contactgeluidsisolatie



Dikte/u	Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	€ / plaat
15-2 mm u = 3,45	EPS Premium	2 x 1 m	K 200 310	18,20

Klapsets gemaakt van EPS-hardschuim conform DIN 18164 T2, 4108/9 met scheurvaste Weefselfolie en rasteropdruk (50 x 50 mm). Om overlappend te kunnen verleggen is het systeem aan 1 zijde voorzien van een extra folierand. Montage met Tacker-Systeem of volgens het Rail-Systeem.


2.02 Roll-Systeem - met EPS isolatie, weefselfolie en contactgeluidsisolatie



Dikte/u	Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	€ / rol
20-2 mm u = 2,27	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	10 x 1 m	K 200 212	59,80
25-2 mm u = 1,79	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	10 x 1 m	K 200 200	69,80
30-2 mm u = 1,33	EPS 040 DES sg 5,0 kN/m ²	10 x 1 m	K 200 202	85,10
30-3 mm u = 1,49	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	10 x 1 m	K 200 201	79,20
35-3 mm u = 1,28	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	10 x 1 m	K 200 203	89,60

Systeem gemaakt van EPS-hardschuim conform DIN 18164 T2, 4108/9 met scheurvaste weefselfolie en rasteropdruk (50 x 50 mm). Om overlappend te kunnen verleggen is het systeem aan 1 zijde voorzien van een extra folierand. Montage met Tacker-Systeem of volgens het Rail-Systeem.

2.03 Tackersysteem - met EPS isolatie, weefselfolie en contactgeluidsisolatie



Dikte/u	Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	€ / plaat
20-2 mm u = 2,27	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 312	12,00
25-2 mm u = 1,79	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 300	16,90
30-2 mm u = 1,33	EPS 040 DES sg 5,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 302	18,90
30-3 mm u = 1,49	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 301	17,60
35-3 mm u = 1,28	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 303	17,80
40-3 mm u = 1,28	EPS 045 DES sm 4,0 kN/m ²	2 x 1 m	K 200 313	18,00

Klapsets gemaakt van EPS-hardschuim conform DIN 18164 T2, 4108/9 met scheurvaste weefselfolie en rasteropdruk (50 x 50 mm). Om overlappend te kunnen verleggen is het systeem aan 1 zijde voorzien van een extra folierand. Montage met Tacker-Systeem of volgens het Rail-Systeem.

2.04 Systemtacker



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Het perfecte gereedschap om de tackers aan te brengen	1	K 200 501	239,58

2.05 Tackers



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / pak
14-20 mm standaard Multi K (zwart)	1000	K 200 602	62,00
14-20 mm kort Multi K (rood)	1000	K 200 601	98,00

Tackers van PE, geschikt voor de Systemtacker, 40 Tackers in 1 patroon.

2.06 Kunststof kleefband



Omsrijving	Stuks	Art.nr.	€ / rol
Rol 66 m	1	K 200 700	5,10
Handroller voor kunststof kleefband	1	K 200 800	16,98

Om snijresten te verwerken of het afplakken van naden bij het tackerplaatsysteem of draadmatsysteem. Een rol volstaat voor ca. 50 m².

2.07 Folie-nagels



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / doos
Schachtlengte 25 mm.	100	K 201 000	6,95

Verwerking: 4 stuks per m².

2.08 Kunststof klemrails voor vloerverwarming



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
12 tot 17 mm (lengte 1 meter)	1 m	K 201 117	2,85
12 tot 20 mm (lengte 1 meter)	1 m	K 201 120	3,40

Verlegafstand minimaal 5 cm.

2.09 Dilatatievoegenset



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Rails voor dilatatieprofiel (zelfklevend)	1 x 2 m	K 501 000	4,86
PE-schuimstrip	1 x 2 m	K 501 001	9,40
Beschermbuis 0,4 m	10 stuks	K 501 002	7,5

2.10 Randisolatie



Afmetingen	Meter/rol	Art.nr.	€ / rol
8 x 150 mm met folie	25 m	K 501 201	13,30

Basic. Geschikt voor cementvloeren conform DIN 18560

8 x 150 mm met folie en plakrand	25 m	K 501202	16,95
----------------------------------	------	----------	-------

Basic prof. Met zelfklevende rug en plakstrip aan de folierand. Geschikt voor gietvloeren conform DIN 18560 uit hogedruk PE-Schuim met contactgeluidverbetering, B2.

2.11 Montageplug



Schachtlengte 80 mm	Stuks	Art.nr.	€ / doos
Voorboormaat Ø8 mm	100	K 500 500	18,30

Verwerking conform DIN EN 1264 in combinatie te verwerken met Noppenplaten of Tackerplaten.