

## 6 Leidingen en toebehoren

### 6.1 PE-Xc leiding, zuurstofdicht, met EVOH - afsluiting



Omschrijving	Rollengte	Art.nr.	€ / rol
12 x 2	200 m	K 150 000	275,08
14 x 2	200 m	K 150 001	288,88
16 x 2	200 m	K 100 002	299,92
17 x 2	200 m	K 150 003	308,20
20 x 2	200 m	K 150 005	395,00
25 x 2,5	300 m	K 100 113	924,60
MEGA Haspel 14 x 2	600 m	K 150 107	924,60
MEGA Haspel 16 x 2	600 m	K 100 004	898,84
MEGA Haspel 17 x 2 (EWT)	600 m	K 150 109	966,00
MEGA Haspel 20 x 2	600 m	K 150 112	1150,00

Conform DIN 16892/16893, DIN 4726/DIN en ISO 15875 gekeurde verwarmingsleiding van PE-Xc - elektronenstralen vernet. Bedrijfsdruk max. 6 bar. Maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 95°C. Kortstondig 110 °C . gecontroleerde leiding. Toepassing conform ISO 15875 Klasse 4.

### 6.2 PE-RT leiding, zuurstofdicht, met EVOH - afsluiting



Omschrijving	Rollengte	Art.nr.	€ / rol
12 x 2	200 m	K 100 300	228,87
14 x 2	200 m	K 100 301	263,10
16 x 2	200 m	K 100 302	235,19
16 x 2	120 m	K 100 306	140,68
16 x 2	90 m	K 100 307	105,45
17 x 2	200 m	K 100 303	274,92
18 x 2	200 m	K 100 304	284,58
20 x 2	200 m	K 100 305	355,45
25 x 2,5	350 m	K 100 312	1077,32
MEGA Haspel 14 x 2 (EWT)	600 m	K 100 409	684,06
MEGA Haspel 17 x 2 (EWT)	600 m	K 100 410	822,60
MEGA Haspel 16 x 2	600 m	K 100 404	703,39
MEGA Haspel 18 x 2	600 m	K 100 407	853,74
MEGA Haspel 20 x 2	600 m	K 100 311	1026,63

PE-RT - leiding van polyethyleen conform DIN 4726 met verhoogde temperatuurbestendigheid volgens DIN 16833. Te verwerken conform DIN 4721. Voldoet conform ISO 10508 Klasse 4. Bedrijfsdruk max. 4 bar. Maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 95°C. De leiding is uitermate flexibel, minimale levensduur van liefst 50 jaar.

### 6.3 Aluminium - meerlagenleiding AKB



Omschrijving	Rollengte	Art.nr.	€ / rol
14 x 2	200 m	K 100 600	380,15
16 x 2	120 m	K 100 720	228,09
16 x 2	200 m	K 100 601	380,15
MEGA Haspel 16 x 2	600 m	K 100 602	1140,49

5-laagse meerlagenleiding uit polyethyleen PE-RT binnenmantel - aluminium 0,2 mm - polyethyleen PE-HD buitenmantel. Voor vloerverwarming. Maximale bedrijfstemperatuur 95°C, piektemperatuur max. 110°C, maximale bedrijfsdruk 10 bar.

## 6.4 MEGA Haspel rolwagen



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Universele Rolwagen voor de MEGA Haspel	1	K 100 503	411,46

## 6.5 Leidingsnijders



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Voor PE-RT, PE-Xc leiding tot Ø25 mm	1	K 100 800	22,71

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Voor PE-RT/AL/PE-HD leiding tot Ø20 mm	1	K 100 900	31,88



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Kalibreertang en fasensnijder voor PE-RT/AL/PE-HD leiding Ø14	1	K 101 000	30,16

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Kalibreertang en fasensnijder voor PE-RT/AL/PE-HD leiding Ø16/ Ø20	1	K101 100	68,33

*Let op: gebruik voor de montage PE-RT/AL/PE-HD-leiding met Euro-knelkoppelingen, kalibreertang en fasensnijder!*

## 6.6 Verbindingskoppeling voor PE-Xc en PE-RT leiding



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
12 x 2	1	K 101 200	5,94
14 x 2	1	K 101 201	5,94
16 x 2	1	K 101 202	5,94
17 x 2	1	K 101 203	5,94
18 x 2	1	K 101 204	5,94
20 x 2	1	K 101 205	5,94

## 6.7 Koppelingskast tbv verbindingskoppeling



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / stuk
Koppelingskasten	1	K 101 300	5,31

*Koppelingskasten voor een veilige scheiding van verbindingskoppeling en vloerafwerking.*